

業務 食器洗浄機用洗浄剤

つぶせる容器使用 (無りん)

Teepol® デターファインエコスーパー

非 PRTR	ゴミ 減量	耐 硬水	耐 アルミ	耐 砲金	無 りん	アル カリ
-----------	----------	---------	----------	---------	---------	----------



2.5kg

特長 1 環境性

- ▶ 使用後の容器を手で簡単につぶしてプラスチックゴミとして廃棄できる環境性を考慮した製品です。



特長 2 強力な洗浄力

- ▶ 低濃度使用ですが、頑固な汚れも瞬時に除去する強力な洗浄力を発揮します。

特長 3 耐アルミ

- ▶ アルミやアルミ合金の食器類の洗浄に安心してご使用いただけます。

特長 4 耐砲金

- ▶ 腐食抑制剤の効果により、大型給食施設で使用されるコンベア式洗浄機でも使用できます。

特長 5 カートリッジシステム

- ▶ 洗浄剤の交換は、軽量の洗浄剤ボトルを交換するだけでセットされます。

特長 6 安全性

- ▶ 特殊フィルムで封印されたボトルは、交換時に洗浄剤がこぼれることなく安全にご使用いただけます。また、劇物指定製品ではありません。

特長 7 無りん

- ▶ りん酸塩は含んでいませんので、河川や湖沼の富栄養化の心配はありません。

用途

- ▶ 自動食器洗浄機を使用した食器、器具類の洗浄用

デターファインエコスーパ―

デターファインエコスーパ―は、低濃度で強力な洗浄力を発揮する経済性と環境性を考慮したカートリッジタイプの業務用食器洗浄機用洗浄剤です。
砲金などの銅合金の腐食を防ぎ、またアルミ製の食器類にも安心して使用できます。

使用方法

▶ **使用濃度：0.04～0.08%** (水質・汚れにより濃度調整が必要になります。)


- ※洗浄機が正常に作動していることを確認してご使用ください。
- ※弊社指定の供給装置でご使用ください。
- ※濃度調整は、弊社担当者にご相談ください。
- ※乾燥仕上げ剤「リンスAD」を併せてご使用になるとすばらしい洗い上がりになります。

洗浄剤のセット手順

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。
※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。



1 キャップシールをはがす。
キャップを外さないこと。





2 容器を静かに逆さにして供給装置にセットする。

※一度使い始めたボトルは、中の洗浄剤がなくなるまで絶対に持ち上げないこと。
※使用中はキャップを外さないこと。

衛生的に洗浄していただくためのノウハウ

▶ ラッキング

同じ大きさの食器をまとめてラックに入れます。ガラス類は専用ラックに下向きに入れてください。また、より効果的に洗浄いただくために、前浸漬を行ってください。



▶ 洗浄温度、すすぎ温度は？

洗浄温度は **60～65℃**

すすぎ温度は **80～85℃**

これが適正温度です。

▶ スケールやヌルつきは

洗浄機内のスケールやヌルつきはバイ菌の巣です。定期的に洗浄してください。

▶ 洗浄機の保守

洗浄機内のスケールやヌルつきはバイ菌の巣です。定期的に洗浄してください。

商品仕様

商品名	デターファインエコスーパ―	荷姿	2.5kg×4/ケース	バーコード	4981538215301
液性	アルカリ性	サイズ	ボトル：149×149×高さ237 (mm) ケース：310×306×高さ250 (mm)		
成分	カルボン酸塩、けい酸塩、硫酸塩、非イオン系界面活性剤、防錆剤	商品コード	T21530		

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。